

✓ NANNINGS-vanVUUREN SALES

Turf Tick Products BV



Hubmast Freisichtausführung



HMD 340/2500



HMD 340/2500

- Aus zwei Teilen existierende Hubmast (Duplomast)
- Schwere, ineinanderschiebbare U-Profile
- Ausgerüstet mit zwei doppelwirkenden Hebezyindern und zwei Ketten
- Standard mit Kategorie II Dreipunktkupplung
- Auch als fester Aufbau für die Frontseite des Traktors lieferbar
- Mastbreite 770 mm
- Gabelträgerbreite 1200 mm (FEM II)
- Gabellänge 1190 mm (aufklappbar)
- Gabeln, in der Breite verstellbar
- Hebekapazität berechnet bei 180 Bar
- Durchfahrthöhe berechnet bei Bodenfreiheit des Gestänges von 300 mm
- Mit Wagenzughaken
- Komplett mit Schläuchen und Schnellkupplungen

Für festen Aufbau vorne auf den Traktor werden Traktorspezifikationen benötigt.

Dieser Typ Hubmast ist nicht geeignet in Kombination mit K80/K85 Vornüber - Kippgeräte

Typ	Hubhöhe	Hebekapazität	Durchfahrthöhe	Gewicht
HMD 200/1600	2.000 mm	1.600 kg	1.900 mm	375 kg
HMD 240/1600	2.400 mm	1.600 kg	2.100 mm	390 kg
HMD 280/1600	2.800 mm	1.600 kg	2.300 mm	405 kg
HMD 240/2000	2.400 mm	2.000 kg	2.100 mm	525 kg
HMD 280/2000	2.800 mm	2.000 kg	2.300 mm	625 kg
HMD 240/2500	2.400 mm	2.500 kg	2.100 mm	615 kg
HMD 280/2500	2.800 mm	2.500 kg	2.300 mm	655 kg
HMD 340/2500	3.400 mm	2.500 kg	2.600 mm	690 kg
HMD 400/2500	4.000 mm	2.500 kg	2.900 mm	725 kg

* Preis ohne Gabeln, auf Anfrage.

Optionen

Fester Aufbau auf Vorderseite Traktor anstelle von 3-Punkt (Typ V)
Zubehör und Ausrüstungsstücke

[Klicken Sie hier](#)